

ЦИФРОВЫЕ ШТАНГЕНЦИРКУЛИ С ТВЕРДОСПЛАВНЫМИ ЗАОСТРЕННЫМИ ГУБКАМИ

СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ

- Разрешение: 0.01 мм/0.0005"
- Кнопки: вкл./выкл., ноль, мм/дюйм
- Автоматическое отключение питания, чтобы включить питание, переместите цифровой блок
- Батарея CR2032, вывод данных
- Соответствует DIN 862
- Изготовлены из нержавеющей стали
- Дополнительные принадлежности: вывод данных (беспроводной: код **7315-21**, необходим приемник сигнала; проводной: код **7302-21**)

твердосплавные
измерительные поверхности



твердосплавные
измерительные поверхности

1110-150A

стальные
измерительные поверхности



твердосплавные
измерительные поверхности


1110-150B

ВЫВОД
ДАННЫХ

(мм)

Код	Диапазон	Точность	L	a	b	d	Примечание
1110-150A *	0-150 мм/0-6"	±0.03 мм	236	21	16	40	твердосплавные верхние и нижние заостренные губки
1110-150B *	0-150 мм/0-6"	±0.03 мм	236	21	16	40	твердосплавные нижние заостренные губки
1110-200B *	0-200 мм/0-8"	±0.03 мм	286	24	19	50	твердосплавные нижние заостренные губки
1110-300B *	0-300 мм/0-12"	±0.03 мм	400	25	20.5	60	твердосплавные нижние заостренные губки

Ед. изм.: мм



* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя