

ЦИФРОВЫЕ НАРУЖНЫЕ МИКРОМЕТРЫ (БАЗОВЫЙ ТИП, БЕЗ ВЫВОДА ДАННЫХ)

ВНИМАНИЕ: ВЫВОД
ДАННЫХ ОТСУТСТВУЕТ

ПОПУЛЯРНАЯ МОДЕЛЬ

- Разрешение: 0.001 мм/0.00005"
- Функция кнопки: вкл./выкл., установка, мм/дюйм, ABS/INC
- Без вывода данных
- Автоматическое отключение
- Твердосплавные измерительные поверхности
- Фрикционный наперсток
- Поставляются со сферической сменной насадкой
- Установочные стандарты прилагаются (кроме 0-25 мм/0-1")

СЕРТИФИКАТ
КАЛИБРОВКИ



3109-25A

(мм)

Код	Диапазон	Точность	L	a	b
3109-25A*	0-25 мм/0-1"	±2 мкм	32	6	28
3109-50A*	25-50 мм/1-2"	±2 мкм	57	8	37
3109-75A*	50-75 мм/2-3"	±3 мкм	82	8	50
3109-100A*	75-100 мм/3-4"	±3 мкм	107	10	61
3109-125A	100-125 мм/4-5"	±3 мкм	132	10	73
3109-150A	125-150 мм/5-6"	±3 мкм	157	10	85
3109-175A	150-175 мм/6-7"	±4 мкм	182	21	104
3109-200A	175-200 мм/7-8"	±4 мкм	207	21	117


* Поставляется с сертификатом калибровки изготовителя



сферическая
сменная насадка
(в комплекте)



измерение
толщины
стенок трубы



фрикционный
наперсток для
работы одной рукой

