

ПРОФИЛОМЕТР
КОД ISR-C002



ВИДЕО

BLUETOOTH

ВЫВОД
ДАННЫХ

МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ
МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ИЛИ КОМПЬЮТЕРА

- Тестер шероховатости может управляться с помощью мобильного телефона (только система Android) или компьютера
- Данные можно отправлять в Excel, подключившись к компьютерам по Bluetooth или SPC-кабелю
- Поддерживается принтер Bluetooth
- 21 параметр шероховатости
- Отображение значения шероховатости, профиля и кривой
- Память максимум на 100 результатов
- Автоматическое отключение



флэш-диск с ПО
(в комплекте)

управляйте тестером шероховатости
с помощью компьютера



подключитесь к компьютеру с помощью
USB-кабеля (программное обеспечение входит
в комплект поставки), отображайте значения
шероховатости, профиля и кривой

управляйте тестером шероховатости
с помощью мобильного телефона



подключитесь к мобильному
телефону через Bluetooth
(только для системы Android),
отображайте значения шероховатости,
профиля и кривой

крышка датчика (в комплекте)




для измерения поместите
набольшую образцы
непосредственно под
датчик

отображение экрана



результат измерения



профиль шероховатости



Rmq анализ

данные можно отправлять в Excel, подключившись к компьютеру по Bluetooth или SPC-кабелю



по Bluetooth

SPC кабель

через SPC-кабель

регулируемая подставка (в комплекте)



принтер Bluetooth (опция)



испытательный стенд
малой нагрузки (опция)



максимальная высота
образца 220 мм

испытательный стенд
большой нагрузки (опция)



максимальная высота
образца 310 мм

Ед. изм.: мм


удлинитель (опция), код ISR-C002-ER



поперечный стержень (опция),
код ISR-C002-TR




датчик глубоких канавок (опция),
код ISR-C002-DGP



датчик тонких отверстий (опция),
код ISR-C002-SBP



датчик глубоких канавок (опция), код ISR-C002-DGP1



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Ra, Rz, Rq, Rv, Rp, RS, R3z, R3y, Rt, Rz (JIS), Rk, Rku, Rsm, Rwt, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry (JIS), Rmax
Диапазон		320 мкм (-160 мкм-160 мкм)
Точность		±10%
Разрешение (Ra)		0.001 мкм
Щуп	тип	индуктивный
	радиус/угол иглы	5 мкм/90°
	материал иглы	алмаз
Измерительное усилие		4 мН
Единица измерения		мкм/микродюйм
Отсечка		0.25/0.8/2.5 мм
Количество отсечек		1-5
Скорость движения		0.5 мм/с, 1 мм/с
Память		100 результатов измерения
Выход		Bluetooth и USB
Питание		встроенный аккумулятор
Размеры (L×W×H)		141×55×40 мм
Масса		400 г

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Стандартный датчик	1 шт
Калибровочный блок и опора	1 шт каждого
Регулируемая подставка	1 шт
Крышка датчика	1 шт
Программное обеспечение и кабель USB	1 шт
Адаптер переменного/постоянного тока	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Выдвижной стержень	ISR-C002-ER
Поперечный стержень	ISR-C002-TR
Датчик очень малых отверстий	ISR-C002-SBP
Датчик глубоких канавок	ISR-C002-DGP
Датчик глубоких канавок	ISR-C002-DGP1*
Испытательный стенд малой нагрузки	ISR-C002-STAND1
Испытательный стенд большой нагрузки	ISR-C002-STAND
Принтер Bluetooth	ISR-C002-PRINTER
Приемник	ISR-C300-RECEIVER
SPC-кабель	ISR-C300-SPC

* Необходимо использовать с тестером шероховатости ISR-C002