

ПРОФИЛОМЕТР (БАЗОВЫЙ ТИП) КОД ISR-C003

- Единицы измерения: мкм, микродюмы
- Автоматическое отключение

ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ ТЕСТЕР ШЕРОХОВАТОСТИ
НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ГРУБОЙ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ,
ФРЕЗЕРОВАНИЯ И СТРОГАНИЯ ДЕТАЛЕЙ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры		Ra, Rz, Rq, Rt
Диапазон		Ra, Rq: 0.05~15 мкм Rz, Rt: 0.1~50 мкм
Точность		±10%
Разрешение (Ra)		0.01 мкм
Датчик	тип	пьезоэлектрический
	радиус/угол иглы	10 мкм/90°
	материал иглы	алмаз
Измерительное усилие		5 мН
Единица измерения		мкм/микродюйм
Отсечка		0.25/0.8/2.5 мм
Оцениваемая длина		1.25 мм для отсечки 0.25 мм 4 мм для отсечки 0.8 мм 5 мм для отсечки 2.5 мм
Скорость движения		0.75 мм/с
Питание		встроенный аккумулятор
Размеры (L×W×H)		106×70×24 мм
Масса		200 г



калибровочный блок
(в комплекте)



приспособление для
небольших валов (опция)



СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт
Калибровочный блок (эталон)	1 шт
Адаптер переменного/постоянного тока	1 шт

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Приспособление для небольших валов

ISR-C003-FIXTURE